



## ソーラーシートチャージャーセット 製品仕様表

商品型式	GN-050B3
JANコード	4942465030412
梱包サイズ	W310×D80×H80mm
梱包質量	約0.42kg

## ソーラーシートチャージャー

商品型式	GN-050
主材質	アモルファスシリコン
最大発電能力 ※1	5.4W
最大出力電力 ※2	4.75W
最大出力電圧 ※2	5.0V
最大出力電流 ※2	0.95A
外形寸法	L500×W250mm t=1（突起部除く）
質量	約0.14kg
使用時製品温度 ※3	0℃～+60℃
使用湿度 ※4	85%RH以下（結露しないこと）
保管温度 ※4	-20℃～+60℃
防水性能 ※5	IP65（USBボックス部を除く）

## 防水LEDチャージャー

商品型式	GB-09L-DC11（グリーン）（PSE適合品）
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	2500mAh/DC3.7V
公称出力	最大1.2A/DC5V
充電時間	ソーラーシートチャージャー（GN-050）：約3時間 ※2 USB（DC5V 1A）：約3時間
使用可能時間 ※6	白色LED（Low）：約80時間 白色LED（High）：約5時間 青色/赤色LED（点滅）：約40時間 虫除けLED：約5時間 サーチライトLED：約5時間
外形寸法	W37×D37×L150mm
質量	約0.17kg
使用温度 ※4	0℃～+40℃
防水性能 ※7	IP65（防水キャップが閉まった状態）

標準付属品	収納袋（紐付き）×1、ストラップ×1、 USBコード×1（データの送受信はできません）
-------	--

- ※1 最大発電能力は、USBボックス内の回路を介さないソーラーシート単体の値です。  
※2 日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。  
※3 使用条件を外れた環境で使用された場合、USBボックス内の回路機能が低下し、製品本来の出力が得られないことがあります。  
※4 使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。  
※5 USBボックスに防水機能はありません。特にUSBコネクタには水分がかからないようご注意ください。万が一ボックス内に水分が進入した場合には、十分に乾燥させてからご使用ください。  
※6 参考値であり、保証値ではありません。  
※7 防水キャップを閉めた状態での防水性能となります。