



EB 電動式大型スクリーン[上巻タイプ]

製品仕様表

4:3 (NTSC)				
型式	EB-200V	EB-250V	EB-300V	EB-350V
型(インチ)	200	250	300	350
アスペクト比	4:3 (NTSC)			
イメージサイズ W×H(mm)	4064×3048	5080×3810	6096×4572	7112×5334
質量(kg)	51.0	59.0	98.0	110.0
電源	AC100V (50Hz/60Hz)			
定格電流(A)	2.7 (50Hz) / 2.4 (60Hz)			
昇降速度(mm/sec)	162 (50Hz) / 194 (60Hz)		148 (50Hz) / 177 (60Hz)	
駆動部	電動機			
巻取りローラー径 (mm)	φ 103		φ 150	
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	AC100V			
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN (ストップのみB接点)			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)	●	●	●	●
ホワイト(WG208)	○	○	○	●
標準付属品	壁埋込操作スイッチ・モータ渡り線			
16:9 (HD)				
型式	EB-200H	EB-250H	EB-300H	EB-350H
型(インチ)	200	250	300	350
アスペクト比	16:9 (HD)			
イメージサイズ W×H(mm)	4428×2491	5535×3113	6642×3736	7749×4359
質量(kg)	50.0	58.0	98.0	110.0
電源	AC100V (50Hz/60Hz)			
定格電流(A)	2.7 (50Hz) / 2.4 (60Hz)			
昇降速度(mm/sec)	162 (50Hz) / 194 (60Hz)		148 (50Hz) / 177 (60Hz)	
駆動部	電動機			
巻取りローラー径 (mm)	φ 103		φ 150	
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	AC100V			
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN (ストップのみB接点)			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)	●	●	●	●
ホワイト(WG208)	○	○	○	○
標準付属品	壁埋込操作スイッチ・モータ渡り線			

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。