

OS SCREEN		EA-F 電動式スクリーン[ケース入り] Fタイプ [VOC対策]			製品仕様表
4:3(NTSC)					
型式	EA-080VF	EA-100VF	EA-120VF	EA-150VF	
型(インチ)	80	100	120	150	
アスペクト比	4:3(NTSC)				
イメージサイズ W×H(mm)	1726×1219	2132×1524	2538×1829	3208×2286	
質量(kg)	18.0	22.0	26.0	32.0	
電源	AC100V(50Hz/60Hz)				
消費電力(W)	最大105(待機時:0.6)				
消費電流(A)	最大1.0				
昇降速度(mm/sec)	106(50Hz)/128(60Hz)				
駆動部	電動機				
定格運転時間	5分間(定格トルク時)				
操作電圧	DC24V				
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)				
スクリーンケース	スチール鋼板(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)				
ケースキャップ	SPCC(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)				
巻取りローラー径(mm)	68				
適用生地	印はイメージ内に継目があります。				
ホワイト(WG103)					
ホワイト(WG207)					
ビーズ(BS101)					
標準付属品	埋込スイッチFS-4×1/端子加線×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4 十字穴付六角ボルト(M10×16)×4 六角レンチ×1				
オプション	赤外線リモコンセットFS-5				
適用アルミボックス	アルミボックスAL-234EX	アルミボックスAL-274EX	アルミボックスAL-314EX	アルミボックスAL-368EX	

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。