



ET 電動式スクリーン[アルミ天板付]

製品仕様表

1 : 1 (汎用)						
型式	ET-1818		ET-2020		ET-2424	
アスペクト比	1 : 1 (汎用)					
イメージサイズ W×H(mm)	1800×1800		2000×2000		2400×2400	
質量(kg)	14.5		16.0		20.5	
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大35(待機時:1.3)					
消費電流(A)	最大0.3					
昇降速度(mm/sec)	45(50Hz)/60(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	30分間(定格1/4時)					
操作電圧	DC24V					
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)					
巻取りローラー径(mm)	68					
天板	アルミA6063SS(シルバー/ホワイト色:日塗工C25-85A相当)					
適用生地	印はイメージ内に継目があります。					
ホワイト(WG107)						
ビーズ(BS101)						
標準付属品	ドリンクタビソネジ(4×30)×18/ドリンクタビソネジ(4×10)×1/端子加線×1 埋込スイッチFS-4×1					
オプション	赤外線リモコンセットFS-5					
適用アルミボックス	アルミボックスAL-234EX		アルミボックスAL-254EX		アルミボックスAL-294EX	
4 : 3 (NTSC)						
型式	ET-080V	ET-100V	ET-120V	ET-150V	ET-170V	ET-200V
型(インチ)	80	100	120	150	170	200
アスペクト比	4 : 3 (NTSC)					
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	2032×1524	2438×1829	3048×2286	3454×2591	4064×3048
質量(kg)	15.0	18.0	21.0	27.5	38.0	44.5
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大35(待機時:1.3)			最大50(待機時:1.3)		
消費電流(A)	最大0.3			最大0.4		
昇降速度(mm/sec)	45(50Hz)/60(60Hz)			61(50Hz)/77(60Hz)	68(50Hz)/85(60Hz)	
駆動部	電動機					
定格運転時間	30分間(定格1/4時)					
操作電圧	DC24V					
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)					
巻取りローラー径(mm)	68				90	
天板	アルミA6063SS(シルバー/ホワイト色:日塗工C25-85A相当)					
適用生地	印はイメージ内に継目があります。					
ホワイト(WG103)						
ホワイト(WG207)						
ビーズ(BS101)						
マルチビーズプレミアムグレー(BU202)					-	-
パール(PP201)			-	-	-	-
標準付属品	ドリンクタビソネジ(4×30)×18/ドリンクタビソネジ(4×10)×1/端子加線×1 埋込スイッチFS-4×1					
オプション	赤外線リモコンセットFS-5					
適用アルミボックス	アルミボックスAL-234EX	アルミボックスAL-274EX	アルミボックスAL-314EX	アルミボックスAL-390EX	アルミボックスAL-425EX	アルミボックスAL-486EX

16:9(HD)						
型式	ET-080H	ET-100H	ET-120H	ET-150H	ET-170H	ET-200H
型(インチ)	80	100	120	150	170	200
アスペクト比	16:9(HD)					
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	2214×1245	2657×1494	3321×1868	3764×2117	4428×2491
質量(kg)	15.5	18.5	21.5	28.0	39.0	45.5
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(VA)	35			50		
消費電流(A)	0.3			0.4		
昇降速度(mm/sec)	45(50Hz)/60(60Hz)			61(50Hz)/77(60Hz)	68(50Hz)/85(60Hz)	
駆動部	電動機					
定格運転時間	30分間(定格1/4時)					
操作電圧	DC24V					
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)					
巻取りローラー径(mm)	68				90	
天板	アルミA6063SS(シルキ-ホワイト色：日塗工C25-85A相当)					
適用生地	印はイメージ内に継目があります。					
ホワイト(WG103)						
ホワイト(WG207)				-		
ビーズ(BS101)						
カルトビーズプレミアムグレー(BU202)						-
パール(PP201)			-	-	-	-
標準付属品	トリングタビソネジ(4×30)×10/トリングタビソネジ(4×10)×1/端子カバー×1 埋込スイッチFS-4×1/六角レンチ×1					
オプション	赤外線リモコンFS-2					
適用アルミボックス	アルミボックスAL-254EX	アルミボックスAL-294EX	アルミボックスAL-336EX	アルミボックスAL-412EX	アルミボックスAL-456EX	アルミボックスAL-522EX

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。