



ET 電動式スクリーン  
Gタイプ [アルミボックスセット/VOC対策]

製品仕様表

型式	ET-080VG	ET-100VG	ET-120VG	ET-150VG
型(インチ)	80	100	120	150
アスペクト比	4:3(NTSC)			
イメージサイズ W×H(mm)	1726×1219	2132×1524	2538×1829	3208×2286
質量(kg)	28.5	33.5	38.5	49.0
電源	AC100V(50Hz/60Hz)			
消費電力(VA)	最大35(待機時:1.3)			最大50(待機時:1.3)
消費電流(A)	最大0.3			最大0.4
昇降速度(mm/sec)	45(50Hz)/60(60Hz)			61(50Hz)/77(60Hz)
駆動部	電動機			
定格運転時間	30分間(定格トルク時)			
操作電圧	DC24V			
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)			
巻取りローラー径(mm)	68			
アルミボックス	アルミA6063SS(シキ-初色:日塗工C25-85A相当)			
適用生地	印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG103)				
ホワイト(WG207)				
ビース(BS101)				
標準付属品	端子カバー×1/埋込スイッチFS-4×1/アルミボックスセット:パネル×2/サイドカバー(左右)×各1/カバー×2/取付金具×3/本体組立用ボルトナット類×1式/天井設置用ボルトナット類×1式			
オプション	赤外線リモコンセットFS-5			

\*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。