

OS SCREEN		LS スプリング式スクリーン[ケース入]			製品仕様表
4:3(NTSC)					
型式	LS-120V	LS-150V	LS-170V	LS-200V	
型(インチ)	120	150	170	200	
アスペクト比	4:3(NTSC)				
イメージサイズ W×H(mm)	2438×1829	3048×2286	3454×2591	4064×3048	
質量(kg)	24.5	33.5	44.0	46.0	
巻取方式	スプリングドライブ方式				
ストップ機構	ボールストップ式				
ブレーキ機構	ソフトワインド式				
スクリーンケース	ルフィン鋼板(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)				
ケースキャップ	SPCC(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)				
巻取りローラー径(mm)	68		90		
適用生地	印はイメージ内に継目があります。				
ホワイト(WG103)					
ビーズ(BS101)					
ウルトラビーズ(BU202)			-	-	
標準付属品	アルミワック棒(L=1220)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4	アルミワック棒(L=1820)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4	アルミワック棒(L=1820)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4	アルミワック棒(L=2420)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4	
オプション	スクリーン取付金具A-10P				
適用アルミボックス	アルミボックスAL-294EX	アルミボックスAL-368EX	アルミボックスAL-396EX	アルミボックスAL-456EX	
16:9(HD)					
型式	LS-120H	LS-150H	LS-170H		
型(インチ)	120	150	170		
アスペクト比	16:9(HD)				
イメージサイズ W×H(mm)	2657×1494	3321×1868	3764×2117		
質量(kg)	26.5	35.0	44.0		
巻取方式	スプリングドライブ方式				
ストップ機構	ボールストップ式				
ブレーキ機構	ソフトワインド式				
スクリーンケース	ルフィン鋼板(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)				
ケースキャップ	SPCC(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)				
巻取りローラー径(mm)	68		90		
適用生地	印はイメージ内に継目があります。				
ホワイト(WG103)					
ビーズ(BS101)					
ウルトラビーズ(BU202)					
標準付属品	アルミワック棒(L=1220)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4	アルミワック棒(L=1820)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4	アルミワック棒(L=1820)×1/六角ナット(M10)×4/ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4		
オプション	スクリーン取付金具A-10P				
適用アルミボックス	アルミボックスAL-314EX	アルミボックスAL-390EX	アルミボックスAL-425EX		