



LT スプリング式スクリーン  
スタイプ [アルミボックスセット]

製品仕様表

4:3(NTSC)

型式	LT-120VS	LT-150VS	LT-170VS	LT-200VS
型(インチ)	120	150	170	200
アスペクト比	4:3(NTSC)			
イメージサイズ W×H(mm)	2438×1829	3048×2286	3454×2591	4064×3048
ボックスセット質量(kg)	31.0	40.0	55.0	64.0
巻取方式	スプリングドライブ方式			
停止方式	ホールストップ機構			
ブレーキ方式	ソフトワイント機構			
ボックス	アルミA6063SS(シルキークロム色:日塗工C25-85A相当)			
巻取りローラー径(mm)	68		90	
適用生地	印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG103)				
ビーズ(BS101)				
ウルトラビーズ(BU102)				-
標準付属品	アルミフック棒×1/アルミボックスセット:バネ×2/サイドカバー(左右)×各1/カバー×1(170・200型は2枚) 取付金具×3(200型は4式)/本体組立用ホルトナット類×1式/天井設置用ホルトナット類×1式			

16:9(HD)

型式	LT-120HS	LT-150HS	LT-170HS	
型(インチ)	120	150	170	
アスペクト比	16:9(HD)			
イメージサイズ W×H(mm)	2657×1494	3321×1868	3764×2117	
質量(kg)	32.0	41.5	58.5	
巻取方式	スプリングドライブ方式			
停止方式	ホールストップ機構			
ブレーキ方式	ソフトワイント機構			
ボックス	アルミA6063SS(シルキークロム色:日塗工C25-85A相当)			
巻取りローラー径(mm)	68		90	
適用生地	印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG103)				
ビーズ(BS101)				
ウルトラビーズ(BU102)				
標準付属品	アルミフック棒×1/アルミボックスセット:バネ×2/サイドカバー(左右)×各1 カバー×1(170型は2枚)/取付金具×3(170型は4式)/本体組立用ホルトナット類 ×1式 天井設置用ホルトナット類×1式			