



EC 電動式大型スクリーン[下巻タイプ]

製品仕様表

4:3 (NTSC)				
型式	EC-300V	EC-350V	EC-400V	EC-450V
型	300インチ	350インチ	400インチ	450インチ
アスペクト比	4:3 (NTSC)			
イメージサイズ W×H	6096×4572mm	7112×5334mm	8128×6096mm	9114×6858mm
質量	81.0kg	105.0kg	145.0kg	182.0kg
電源	3φ 3W AC200V			
消費電流	2.5A(50Hz) / 2.3A(60Hz)			
昇降速度	50Hz : 70 / 60Hz : 83 (mm/sec)			
駆動部	電動機			
巻取りローラー径	φ90mm	φ120mm		
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	DC24V			
操作スイッチ *注1	キーにてON/OFF、ON時のみUP/STOP/DOWN			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)	●	●	●	●
ホワイト(WG208)	○	●	●	●
標準付属品 *注2	モーターユニット/制御盤/キースイッチ付露出型スイッチ/滑車/スクリーン吊金具			
16:9 (HD)				
型式	EC-300H	EC-350H	EC-400H	EC-450H
型	300インチ	350インチ	400インチ	450インチ
アスペクト比	16:9 (HD)			
イメージサイズ W×H	6642×3736mm	7749×4359mm	8855×4981mm	9962×5604mm
質量	82.0kg	105.0kg	164.0kg	184.0kg
電源	3φ 3W AC200V			
消費電流	2.5A(50Hz) / 2.3A(60Hz)			
昇降速度	50Hz : 70 / 60Hz : 83 (mm/sec)			
駆動部	電動機			
巻取りローラー径	φ90mm	φ120mm		
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	DC24V			
操作スイッチ *注1	キーにてON/OFF、ON時のみUP/STOP/DOWN			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)	●	●	●	●
ホワイト(WG208)	○	○	○	●
標準付属品 *注2	モーターユニット/制御盤/キースイッチ付露出型スイッチ/滑車/スクリーン吊金具			

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。

*注2 質量に標準付属品の重量は含まれません。



EC 電動式大型スクリーン[下巻タイプ]

製品仕様表

16:10 (WXGA) マスク無タイプ				
型式	EC-300WN	EC-350WN	EC-400WN	EC-450WN
型	300インチ	350インチ	400インチ	450インチ
アスペクト比	16 : 10 (WXGA)			
スクリーンサイズ W×H	6662×4938mm	7739×5611mm	8816×6284mm	9893×6957
質量	82.0kg	106.0kg	147.0kg	184.0kg
電源	3φ 3W AC200V			
消費電流	2.5A (50Hz) / 2.3A (60Hz)			
昇降速度	50Hz : 70 / 60Hz : 83 (mm/sec)			
駆動部	電動機			
巻取りローラー径	φ90mm	φ120mm		
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	DC24V			
操作スイッチ *注1	キーにてON/OFF、ON時のみUP/STOP/DOWN			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)	●	●	●	●
ホワイト(WG208)	○	○	○	●
標準付属品 *注2	モーターユニット/制御盤/キースイッチ付露出型スイッチ/滑車/スクリーン吊金具			

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。

*注2 質量に標準付属品の重量は含まれません。