



EG 電動式小型スクリーン

製品仕様表

16 : 10(WXGA)

型式	EG-082W00	EG-082W01	EG-082W02	EG-102W00	EG-102W01	EG-102W02
型(インチ)	82			102		
アスペクト比	16:10(WXGA)					
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107			2214×1384		
質量(kg)	8.8			10.4		
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大85(待機時:0.6)					
消費電流(A)	最大0.8					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz)/94(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(20 時) (*注 ただし使用環境により変動することがあります)					
本体操作スイッチ	「昇」「降」のオルタネート動作(前回動作と逆の方向へ動作)*停止機能はなし					
操作方法	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ
スクリーンケース	ルフィ鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-40B相当チャコールグレー)					
適用生地						
ビーズ(BS101)	-					
パール(PP201)	-					
ホワイト(WG103)						
ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202)	-					
標準付属品	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 タビッソねじトラス (4×30)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 タビッソねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 タビッソねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 タビッソねじトラス (4×30)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 タビッソねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 タビッソねじトラス (4×30)×4
オプション	FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)		FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)	



EG 電動式小型スクリーン

製品仕様表

4 : 3 (NTSC)

型式	EG-080V00	EG-080V01	EG-080V02	EG-100V00	EG-100V01	EG-100V02
型(インチ)	80			100		
アスペクト比	4:3(NTSC)					
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219			2032×1524		
質量(kg)	8.8			9.7		
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大85(待機時:0.6)					
消費電流(A)	最大0.8					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz)/94(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(20 時) (*注 ただし使用環境により変動することがあります)					
本体操作スイッチ	「昇」「降」のオルタネート動作(前回動作と逆の方向へ動作)*停止機能はなし					
操作方法	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ
スクリーンケース	ホリゾン鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-40B相当チャコールグレー)					
適用生地						
ビーズ(BS101)						
パール(PP201)						
ホワイト(WG103)						
ультра-блестящая пленка (BU202)	(EG-080V**-042のみ適用)			(EG-100V**-011のみ適用)		
標準付属品	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 クビレねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 クビレねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4
オプション	FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)		FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)	

16:9(HD)

型式	EG-080H00	EG-080H01	EG-080H02	EG-100H00	EG-100H01	EG-100H02
型(インチ)	80			100		
アスペクト比	16:9(HD)					
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996			2214×1245		
質量(kg)	8.9			10.6		
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(VA)	最大85(待機時:0.6)					
消費電流(A)	最大0.8					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz)/94(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(20 時) (*注 ただし使用環境により変動することがあります)					
本体操作スイッチ	「昇」「降」のオルタネート動作(前回動作と逆の方向へ動作)*停止機能はなし					
操作方法	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ
スクリーンケース	ホリゾン鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-40B相当チャコールグレー)					
適用生地						
ビーズ(BS101)						
パール(PP201)						
ホワイト(WG103)						
ультра-блестящая пленка (BU202)	(EG-080H**-064のみ適用)			(EG-100H**-039のみ適用)		
標準付属品	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 クビレねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 クビレねじトラス (4×30)×4	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 クビレねじトラス (4×30)×4
オプション	FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)		FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)	