



EG 電動スクリーン 【八角ケース】

製品仕様表

16:9(HD)						
型式	EG-110H00	EG-110H01	EG-110H02	EG-120H00	EG-120H01	EG-120H00
型(インチ)	110			120		
アスペクト比	16:9(HD)					
イメージサイズ W×H(mm)	2435×1370			2657×1494		
質量(kg)	14.5			15.4		
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大105(待機時:0.6)					
消費電流(A)	最大1.05					
平均昇降速度(mm/sec)	100(50Hz)/120(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(20 時) (*注 ただし使用環境により変動することがあります)					
本体操作スイッチ	スイッチを押す度に昇降動作切り替わり。(前回動作と逆の方向へ動作)					
操作方法	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ
スクリーンケース	スチール鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
適用生地						
ビュアマット(WF201)						
ホワイト(WG103)						
ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202)						
標準付属品	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	壁埋込スイッチ×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	壁埋込スイッチ×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8
オプション	FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)		FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)	
16:9(HD)						
型式	EG-130H00	EG-130H01	EG-130H02			
型(インチ)	130					
アスペクト比	16:9(HD)					
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619					
質量(kg)	16.2					
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大105(待機時:0.6)					
消費電流(A)	最大1.05					
昇降速度(mm/sec)	100(50Hz)/120(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(20 時) (*注 ただし使用環境により変動することがあります)					
本体操作スイッチ	スイッチを押す度に昇降動作切り替わり。(前回動作と逆の方向へ動作)					
操作方法	赤外線リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ			
スクリーンケース	スチール鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
適用生地						
ビュアマット(WF201)						
ホワイト(WG103)						
ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202)						
標準付属品	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	壁埋込スイッチ×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビレねじトラス(4×30)×8			
オプション	FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)				



EG 電動スクリーン 【八角ケース】

製品仕様表

4:3(NTSC)

型式	EG-120V00	EG-120V01	EG-120V02	EG-140V00	EG-140V01	EG-140V02
型(インチ)	120			140		
アスペクト比	4:3(NTSC)					
イメージサイズ W×H(mm)	2438×1829			2845×2134		
質量(kg)	14.5			16.1		
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大105(待機時:0.6)					
消費電流(A)	最大1.05					
昇降速度(mm/sec)	100(50Hz)/120(60Hz)					
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(20 時) (*注 ただし使用環境により変動することがあります)					
本体操作スイッチ	スイッチを押す度に昇降動作切り替わり。(前回動作と逆の方向へ動作)					
操作方法	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ	リモコン	埋込スイッチ	リモコンまたは埋込スイッチ
スクリーンケース	スチール鋼板(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)					
適用生地						
ビュアマト(WF201)						
ホワイト(WG103)						
カブリビーズプレミアムグレー(BU202)	(EG-120V**-062のみ適用)			(EG-140V**-031のみ適用)		
標準付属品	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビッパねじトラス(4×30)×8	壁埋込スイッチ×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビッパねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビッパねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビッパねじトラス(4×30)×8	壁埋込スイッチ×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビッパねじトラス(4×30)×8	リモコン送信機×1 壁埋込スイッチ×1 単4乾電池×2 赤外線受光部×1 六角レンチ×1 粘着パッド×1 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4 クビッパねじトラス(4×30)×8
オプション	FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)		FS-1(壁埋込スイッチ)	FS-6(赤外線リモコン)	