



ケミカルリサイクル繊維51%
エコマーク認定番号
第09105005号

OS SCREEN		手動スクリーン		製品仕様表	
商品型式	LT-120VF_ESeco			LT-120VG_ESeco	
生地	ESeco				
型	120				
アスペクト比	NTSC (4:3相当)				
イメージサイズ W×H(mm)	2538×1829				
外形寸法 (mm)	2714×2437		2880×2437		
質量(kg)	16.2		28.2		
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ソフトwind				
アルミフックセット	-		150 (AL-288X)		
標準付属品	アルミフック棒(L=1220) ×1 ドリリングタッピンねじ(呼び径4×30) ×18 取扱説明書 ×1 組立設置説明書 ×1		アルミフック棒(L=1220) ×1 パネル ×2 サイドカバー(左右) ×各1 カバー ×1 取付金具 ×3 六角ボルト(M10×30) ×6 六角ナット(M10) ×6 平座金(呼び径10) ×6 ばね座金(呼び径10) ×6 トラスタッピンねじ(呼び径4×16) ×16 吊りボルト(W3/8×1000) ×6 六角ナット(W3/8) ×12 平座金(W3/8) ×12 ばね座金(W3/8) ×6 取扱説明書 ×1 組立設置説明書 ×1		
オプション	アルミフックAL-288X		-		

上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。

ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地(認定番号:04105074)です。

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン

製品仕様表

商品型式	LT-123WF_ESeco	LT-123WG_ESeco
生地	ESeco	
型	123	
アスペクト比	WXGA (16:10相当)	
イメージサイズ W×H(mm)	2757×1661	
外形寸法 (mm)	2934×2268	3100×2268
質量(kg)	17.1	29.6
停止方式	ボールストップ	
ブレーキ方式	ソフトwind	
アルミフックセット	-	150 (AL-310X)
標準付属品	アルミフック棒(L=1220) ×1 ドリリングタッピンねじ(呼び径4×30) ×18 取扱説明書 ×1 組立設置説明書 ×1	アルミフック棒(L=1220) ×1 パネル ×2 サイドカバー(左右) ×各1 カバー ×1 取付金具 ×3 六角ボルト(M10×30) ×6 六角ナット(M10) ×6 平座金(呼び径10) ×6 ばね座金(呼び径10) ×6 トラスタッピンねじ(呼び径4×16) ×16 吊りボルト(W3/8×1000) ×6 六角ナット(W3/8) ×12 平座金(W3/8) ×12 ばね座金(W3/8) ×6 取扱説明書 ×1 組立設置説明書 ×1
オプション	アルミフックAL-310X	-

上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。
 ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地(認定番号: 04105074)です。
 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。