



KO 傾斜式スクリーン[天板付]
KO 傾斜式スクリーン Sタイプ [アルミボックスセット]

製品仕様表

アルミ天板付						
型式	KO-1515-01	KO-1515-00	KO-1818-01	KO-1818-00	KO-080V-01	KO-080V-00
型(インチ)	-	-	-	-	80	
アスペクト比	1:1(汎用)				4:3(NTSC)	
イメージサイズ W×H(mm)	1500×1500		1800×1800		1626×1219	
質量(kg)	9.5	8.5	10.5	9.5	11.5	10.5
巻取方式	スプリングドライブ方式					
停止方式	アーム伸張保持方式					
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
傾斜	MAX30°					
スクリーンケース	オレフィン鋼板(オフホワイト色:日塗工C25-80B相当)					
ケースキャップ	SPCC(クロムメッキ)					
巻取りローラー径(mm)	φ36					
天板	アルミA6063SS(シルキーホワイト色:日塗工C25-85A)					
適用生地						
ホワイト(WG)	○		○		○	
ウルトラベース(BU102)	-		-		○	
標準付属品	アルミフック棒(L=1200)×1/タビーンねじ(4×40)×8/六角ナット(M10)×4/ばね座金(M10)×4					
適用アルミボックス	アルミボックスAL-175EX		アルミボックスAL-205EX		アルミボックスAL-205EX	
アルミボックスセット						
型式	KO-1515S-01	KO-1515S-00	KO-1818S-01	KO-1818S-00	KO-080VS-01	KO-080VS-00
型(インチ)	-	-	-	-	80	
アスペクト比	1:1(汎用)				4:3(NTSC)	
イメージサイズ W×H(mm)	1500×1500		1800×1800		1626×1219	
ボックスセット質量(kg)	22.5	21.5	25.5	24.5	26.5	25.5
巻取方式	スプリングドライブ方式					
停止方式	アーム伸張保持方式					
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
傾斜	MAX20°					
スクリーンケース	オレフィン鋼板(オフホワイト色:日塗工C25-80B相当)					
ケースキャップ	SPCC(クロムメッキ)					
巻取りローラー径(mm)	φ36					
ボックス	アルミA6063SS(シルキーホワイト色:日塗工C25-85A)					
適用生地						
ホワイト(WG)	○		○		○	
ウルトラベース(BU102)	-		-		○	
標準付属品	アルミフック棒(L=1200)×1/タビーンねじ(4×40)×8/六角ナット(M10)×4/ばね座金(M10)×4 アルミボックスセット:パネル×2/サイドカバー(左右)×各1/カバー×2/取付金具×3 本体組立用ボルト・ナット類×1式/天井設置用ボルトナット類×1式					