



電動スクリーン

製品仕様表

商品型式	EG_ESeco-080VF00	EG_ESeco-100VF00	EG_ESeco-120VF00	EG_ESeco-080VF01	EG_ESeco-100VF01	EG_ESeco-120VF01	EG_ESeco-080VF02	EG_ESeco-100VF02	EG_ESeco-120VF02
型(インチ)	80	100	120	80	100	120	80	100	120
アスペクト比	4:3(NTSC)								
生地	ESeco								
イメージサイズ W×H(mm)	1726×1219	2132×1524	2538×1829	1726×1219	2132×1524	2538×1829	1726×1219	2132×1524	2538×1829
質量(kg)	8.2	8.6	11.7	8.2	8.6	11.7	8.2	8.6	11.7
電源	AC100V(50Hz/60Hz)								
最大消費電力(W)	85		105	85		105	85		105
待機電力(W)	0.6			0.6			0.6		
最大消費電流(A)	0.8		1.05	0.8		1.05	0.8		1.05
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 94(60Hz)		100(50Hz) / 120(60Hz)	78(50Hz) / 94(60Hz)		100(50Hz) / 120(60Hz)	78(50Hz) / 94(60Hz)		100(50Hz) / 120(60Hz)
駆動部	電動機								
定格運転時間	5分間(20 時)*注1								
本体操作スイッチ	「昇」「降」のオルタネート動作(前回動作と逆の方向へ動作)*停止機能はなし								
スクリーンケース	ルフィン鋼板(日塗工: C25-80B相当オフホワイト)								
操作方法	リモコン			壁埋込スイッチ			リモコンまたは壁埋込スイッチ		
標準付属品	リモコン送信機×1 赤外線受光部×1 単4乾電池×2 粘着パッド×1		六角レンチ×1 ねじ(4×40)×8 タップンねじトラス(4×30)×4 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4	壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 ねじ(4×40)×8 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4			リモコン送信機×1 赤外線受光部×1 単4乾電池×2 壁埋込スイッチ×1 粘着パッド×1		
	六角レンチ×1 タップンねじトラス(4×30)×4	ねじ(4×40)×8 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4		六角レンチ×1 タップンねじトラス(4×30)×4	ねじ(4×40)×8 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4				
適用ボックス内寸法	L2010×H150×D150	L2430×H150×D150	L2930×H200×D200	L2010×H150×D150	L2430×H150×D150	L2930×H200×D200	L2010×H150×D150	L2430×H150×D150	L2930×H200×D200
オプション	壁埋込スイッチFS-1			赤外線リモコンFS-6			なし		

上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。
 ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地(認定番号: 04105074)です。
 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン

製品仕様表

商品型式	EG_ESeco-082WF00	EG_ESeco-102WF00	EG_ESeco-123WF00	EG_ESeco-082WF01	EG_ESeco-102WF01	EG_ESeco-123WF01	EG_ESeco-082WF02	EG_ESeco-102WF02	EG_ESeco-123WF02
型(インチ)	82	102	123	82	102	123	82	102	123
アスペクト比	16:10(WXGA) 相当								
生地	ESeco								
イメージサイズ W×H(mm)	1871×1107	2314×1384	2757×1661	1871×1107	2314×1384	2757×1661	1871×1107	2314×1384	2757×1661
質量(kg)	8.2	9.6	12.5	8.2	9.6	12.5	8.2	9.6	12.5
電源	AC100V(50Hz/60Hz)								
最大消費電力(W)	85		105	85		105	85		105
待機電力(W)	0.6			0.6			0.6		
最大消費電流(A)	0.8		1.05	0.8		1.05	0.8		1.05
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 94(60Hz)		100(50Hz) / 120(60Hz)	78(50Hz) / 94(60Hz)		100(50Hz) / 120(60Hz)	78(50Hz) / 94(60Hz)		100(50Hz) / 120(60Hz)
駆動部	電動機								
定格運転時間	5分間(20 時)*注1								
本体操作スイッチ	「昇」「降」のオルタネート動作(前回動作と逆の方向へ動作)*停止機能はなし								
スクリーンケース	ルフィ鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)								
操作方法	リモコン			壁埋込スイッチ			リモコンまたは壁埋込スイッチ		
標準付属品	リモコン送信機×1 赤外線受光部×1 単4乾電池×2 粘着パッド×1			壁埋込スイッチ×1 六角レンチ×1 タビッねじトラス(4×30)×4 ねじ(4×40)×8 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4			リモコン送信機×1 赤外線受光部×1 単4乾電池×2 壁埋込スイッチ×1 粘着パッド×1		
	六角レンチ×1 タビッねじトラス(4×30)×4	ねじ(4×40)×8 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4					六角レンチ×1 タビッねじトラス(4×30)×4	ねじ(4×40)×8 ボルト(M10×16)×4 ばね座金(呼び径10)×4 ナット(M10)×4	
適用アルミボックス	L2170×H150×D150	L2640×H150×D150	L3140×H200×D200	L2170×H150×D150	L2640×H150×D150	L3140×H200×D200	L2170×H150×D150	L2640×H150×D150	L3140×H200×D200
オプション	壁埋込スイッチFS-1			赤外線リモコンFS-6			なし		

上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。

ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地(認定番号:04105074)です。

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。