



電動 環境対策スクリーン Bセレクション 製品仕様表

商品型式	SEB-080VF	SEB-090VF	SEB-100VF	SEB-110VF	SEB-120VF
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ*W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381	228	526	374	221
質量(kg)	21.1	23.3	25.8	27.4	29.0
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高× ボックス内奥行き	2170×1811.5×150.5	2430×1811.5×150.5	2680×2261.5×150.5	2880×2261.5×150.5	3100×2261.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム: アルミボックス、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択: 赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択: 端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				
商品型式	SEB-080HF	SEB-090HF	SEB-100HF	SEB-110HF	SEB-120HF
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054	929	805	680	556
質量(kg)	23.4	25.6	27.3	29.0	31.7
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高× ボックス内奥行き	2430×2261.5×150.5	2680×2261.5×150.5	2880×2261.5×150.5	3100×2261.5×150.5	3490×2261.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム: アルミボックス、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択: 赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択: 端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 電動 環境対策スクリーン Bセレクション 製品仕様表

商品型式	SEB-080WF	SEB-090WF	SEB-100WF	SEB-110WF	SEB-120WF
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493	355	666	528	389
質量(kg)	23.1	25.2	27.3	29.0	31.7
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高× ボックス内奥行き	2430×1811.5×150.5	2680×1811.5×150.5	2880×2261.5×150.5	3100×2261.5×150.5	3490×2261.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動 環境対策スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-130VF	SEB-140VF	SEB-150VF
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101 ※WG103は140V以上に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	35.2	36.0	38.4
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3251.5×150.5	3490×3251.5×150.5	3770×3251.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	なし		
アルミボックス	AL-349X	AL-349X	AL-377X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		
商品型式	SEB-130HF	SEB-140HF	SEB-150HF
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/BS101 ※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	36.2	38.6	41.0
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3251.5×150.5	3770×3251.5×150.5	3850×3251.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	なし		
アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 電動 環境対策スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-130WF	SEB-140WF	SEB-150WF
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/BS101 ※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ*W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	36.2	38.6	41.0
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3251.5×150.5	3770×3251.5×150.5	3850×3251.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	なし		
アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。