




端子台タイプをご選択の場合、電源コンセントは付属されていません。



矢視A-A(S=1/8)




・外形寸法は、小数点以下を切上げております。



*端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されていません。

壁埋込スイッチ

選択操作スイッチ(リモコン)



赤外線リモコン

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防災品 ビーズ(BS101) 防災品 ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防災品 ピュア・マット(WF202)
スクリーンケース	シンメトリーケース
機構	テンションアジャスト
質量	38.6kg
選択部品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
アルミボックス	AL-377X
備考	RoHS対応品

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度	83/100 (mm/sec)

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. []寸法はWF202の場合の寸法です。