



電動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-080VM	SEB-090VM	SEB-100VM	SEB-110VM	SEB-120VM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4 : 3)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381 [275]	228 [122]	526 [40]	374	221
質量(kg)	21.1	23.3	25.8	27.4	29.0
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2170×1811.5×150.5 [1705.5]	2430×1811.5×150.5 [1705.5]	2680×2261.5×150.5 [1775.5]	2880×2261.5×150.5	3100×2261.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：アルミボックス、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SEB-080HM	SEB-090HM	SEB-100HM	SEB-110HM	SEB-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054 [498]	929 [373]	805 [249]	680	556
質量(kg)	23.4	25.6	27.3	29.0	31.7
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2430×2261.5×150.5 [1705.5]	2680×2261.5×150.5 [1705.5]	2880×2261.5×150.5 [1705.5]	3100×2261.5×150.5	3490×2261.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：アルミボックス、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ []寸法はPP201の場合の寸法です。



電動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-080WM	SEB-090WM	SEB-100WM	SEB-110WM	SEB-120WM
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズW×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493[387]	355[249]	666[110]	528	389
質量(kg)	23.1	25.2	27.3	29.0	31.7
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2430×1811.5×150.5 [1705.5]	2680×1811.5×150.5 [1705.5]	2880×2261.5×150.5 [1705.5]	3100×2261.5×150.5	3490×2261.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：アルミボックス、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-130VM	SEB-140VM	SEB-150VM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101/BU202		
	※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	35.2	36.0	38.4
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3251.5×150.5	3490×3251.5×150.5	3770×3251.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	なし		
アルミボックス	AL-349X	AL-349X	AL-377X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEB-130HM	SEB-140HM	SEB-150HM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		WG103/BS101/BU202
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	36.2	38.6	41.0
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3251.5×150.5	3770×3251.5×150.5	3850×3251.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	なし		
アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-130WM	SEB-140WM	SEB-150WM
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202	WG103/BS101/BU202	
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ*W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	36.2	38.6	41.0
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3251.5×150.5	3770×3251.5×150.5	3850×3251.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	なし		
アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-160VM	SEB-170VM	SEB-180VM	SEB-190VM	SEB-200VM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4 : 3)				
生地	WG103/WG207/BS101		WG103/WG207		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3251×2438	3454×2591	3658×2743	3861×2896	4064×3048
上黒(mm)	592	439	747	594	442
質量(kg)	55.2	58.0	61.0	64.9	68.3
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3900×3283×200.5	4120×3283×200.5	4250×3773×200.5	4560×3773×200.5	4860×3773×200.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：アルミボックス、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-390EX	AL-412EX	AL-425EX	AL-456EX	AL-486EX
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SEB-160HM	SEB-170HM	SEB-180HM	SEB-190HM	SEB-200HM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)				
生地	WG103/WG207/BU202/BS101		WG103/WG207		
	※WG103は170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3542×1992	3764×2117	3985×2242	4206×2366	4428×2491
上黒(mm)	1038	913	1248	1124	999
質量(kg)	58.6	63.1	67.8	69.3	73.3
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	4120×3283×200.5	4560×3283×200.5	4860×3773×200.5	4860×3773×200.5	5220×3773×200.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：アルミボックス、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SEB-160WM	SEB-170WM	SEB-180WM	SEB-190WM	SEB-200WM
型(インチ)	164	174	185	195	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WG207/BU202/BS101		WG103/WG207		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3542×2214	3764×2353	3985×2491	4206×2629	4428×2768
上黒(mm)	816	678	999	861	723
質量(kg)	58.6	63.1	67.8	69.3	73.3
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	4120×3283×200.5	4560×3283×200.5	4860×3773×200.5	4860×3773×200.5	5220×3773×200.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：アルミボックス、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。