



電動 環境対策スクリーン Pセレクション 製品仕様表

商品型式	SEP-080VF	SEP-090VF	SEP-100VF	SEP-110VF	SEP-120VF
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ*W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381	228	526	374	221
質量(kg)	10.8	11.7	12.9	13.8	14.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1966×1819.5×122	2169×1819.5×122	2372×2269.5×122	2575×2269.5×122	2778×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				
商品型式	SEP-080HF	SEP-090HF	SEP-100HF	SEP-110HF	SEP-120HF
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054	929	805	680	556
質量(kg)	11.8	12.7	13.7	14.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×2269.5×122	2332×2269.5×122	2554×2269.5×122	2775×2269.5×122	2997×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 電動 環境対策スクリーン Pセレクション 製品仕様表

商品型式	SEP-080WF	SEP-090WF	SEP-100WF	SEP-110WF	SEP-120WF
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズW×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493	355	666	528	389
質量(kg)	11.4	12.4	13.7	14.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×1819.5×122	2332×1819.5×122	2554×2269.5×122	2775×2269.5×122	2997×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動 環境対策スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-130VF	SEP-140VF	SEP-150VF
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101		
	※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	19.3	20.4	21.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2989×3259.5×134	3192×3259.5×134	3395×3259.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		
商品型式	SEP-130HF	SEP-140HF	SEP-150HF
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/BS101		
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	20.6	21.7	22.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3225×3259.5×134	3446×3259.5×134	3668×3259.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 電動 環境対策スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-130WF	SEP-140WF	SEP-150WF
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/BS101		
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズW×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	20.6	21.7	22.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3225×3259.5×134	3446×3259.5×134	3668×3259.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。