



# 電動スクリーン Pセレクション

# 製品仕様表

商品型式	SEP-080VM	SEP-090VM	SEP-100VM	SEP-110VM	SEP-120VM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381[275]	228[122]	526[40]	374	221
質量(kg)	10.8	11.7	12.9	13.8	14.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1966×1819.5×122 [1713.5]	2169×1819.5×122 [1713.5]	2372×2269.5×122 [1783.5]	2575×2269.5×122	2778×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SEP-080HM	SEP-090HM	SEP-100HM	SEP-110HM	SEP-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054[498]	929[373]	805[249]	680	556
質量(kg)	11.8	12.7	13.7	14.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×2269.5×122 [1713.5]	2332×2269.5×122 [1713.5]	2554×2269.5×122 [1713.5]	2775×2269.5×122	2997×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ [ ]寸法はPP201の場合の寸法です。



# 電動スクリーン Pセレクション

# 製品仕様表

商品型式	SEP-080WM	SEP-090WM	SEP-100WM	SEP-110WM	SEP-120WM
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493[387]	355[249]	666[110]	528	389
質量(kg)	11.4	12.4	13.7	14.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×1819.5×122 [1713.5]	2332×1819.5×122 [1713.5]	2554×2269.5×122 [1713.5]	2775×2269.5×122	2997×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	—	SEP-090LM	SEP-100LM	SEP-110LM	SEP-120LM
型(インチ)	—	90	100	110	120
アスペクト比	シネスコタイプ(2.35 : 1)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	—	2103×895	2337×995	2571×1094	2805×1193
上黒(mm)	—	1105[549]	1005[449]	906	807
質量(kg)	—	13.6	14.7	15.7	16.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	—	2543×2269.5×122 [1713.5]	2777×2269.5×122 [1713.5]	3011×2269.5×122	3245×2269.5×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4				
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。





# 電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-130VM	SEP-140VM	SEP-150VM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101/BU202		
	※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズW×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	19.3	20.4	21.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2989×3259.5×134	3192×3259.5×134	3395×3259.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEP-130HM	SEP-140HM	SEP-150HM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		WG103/BS101/BU202
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズW×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	20.6	21.7	22.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3225×3259.5×134	3446×3259.5×134	3668×3259.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



# 電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-130WM	SEP-140WM	SEP-150WM
型(インチ)	133	143	154
7ｽﾍﾞ外比	WXGAタイプ(16 : 10)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202	WG103/BS101/BU202	
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズW×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	20.6	21.7	22.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3225×3259.5×134	3446×3259.5×134	3668×3259.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEP-130LM	SEP-140LM	SEP-150LM
型(インチ)	130	140	150
7ｽﾍﾞ外比	シネスコタイプ(2.35 : 1)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		
イメージサイズW×H(mm)	3038×1293	3272×1392	3506×1492
上黒(mm)	707	608	508
質量(kg)	20.7	21.8	23.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3485×2279.5×134	3719×2279.5×134	3953×2279.5×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。





# 電動スクリーン Pセレクション

# 製品仕様表

商品型式	SEP-160VM	SEP-170VM	SEP-180VM	SEP-190VM	SEP-200VM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/WG207/BS101		WG103/WG207		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3251×2438	3454×2591	3658×2743	3861×2896	4064×3048
上黒(mm)	592	439	747	594	442
質量(kg)	35.2	37.0	40.1	42.0	43.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3598×3278×155	3801×3278×155	4065×3768×155	4268×3768×155	4471×3768×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SEP-160HM	SEP-170HM	SEP-180HM	SEP-190HM	SEP-200HM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/WG207/BS101/BU202		WG103/WG207		
	※WG103は170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×1992	3764×2117	3985×2242	4206×2366	4428×2491
上黒(mm)	1038	913	1248	1124	999
質量(kg)	37.8	39.8	43.1	45.1	47.1
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3889×3278×155	4111×3278×155	4392×3768×155	4613×3768×155	4835×3768×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



# 電動スクリーン Pセレクション

# 製品仕様表

商品型式	SEP-160WM	SEP-170WM	SEP-180WM	SEP-190WM	SEP-200WM
型(インチ)	164	174	185	195	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WG207/BS101/BU202		WG103/WG207		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×2214	3764×2353	3985×2491	4206×2629	4428×2768
上黒(mm)	816	678	999	861	723
質量(kg)	37.8	39.8	43.1	45.1	47.1
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3889×3278×155	4111×3278×155	4392×3768×155	4613×3768×155	4835×3768×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SEP-160LM	SEP-170LM	SEP-180LM	SEP-190LM	—
型(インチ)	160	170	180	190	—
アスペクト比	シネスコタイプ(2.35 : 1)				
生地	WG103/WG207/WF202/BS101		WG103/WG207		
	※BS101は170Lのイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3740×1591	3973×1691	4207×1790	4441×1890	—
上黒(mm)	409	309	210	110	—
質量(kg)	38.9	40.9	42.9	44.9	—
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4187×2298×155	4420×2298×155	4654×2298×155	4888×2298×155	—
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。