



電動スクリーン 「セレクション」

製品仕様表

商品型式	SET-080VM	SET-090VM	SET-100VM	SET-110VM	SET-120VM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381[275]	228[122]	526[40]	374	221
質量(kg)	8.6	9.3	10.3	10.9	11.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1947×1796.5×120.7 [1690.5]	2150×1796.5×120.7 [1690.5]	2353×2246.5×120.7 [1760.5]	2556×2246.5×120.7	2759×2246.5×120.7
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6				
適用アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X
適用ボックス内寸法(mm)	2150×150×150	2350×150×150	2550×150×150	2760×150×150	2960×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SET-080HM	SET-090HM	SET-100HM	SET-110HM	SET-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054[498]	929[373]	805[279]	680	556
質量(kg)	9.4	10.1	10.8	11.5	12.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×2246.5×120.7 [1690.5]	2313×2246.5×120.7 [1690.5]	2535×2246.5×120.7 [1690.5]	2756×2246.5×120.7	2978×2246.5×150.5
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6				
適用アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
適用ボックス内寸法(mm)	2290×150×150	2510×150×150	2740×150×150	2960×150×150	3180×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ []寸法はPP201の場合の寸法です。



電動スクリーン 「セレクション」

製品仕様表

商品型式	SET-080WM	SET-090WM	SET-100WM	SET-110WM	SET-120WM
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493[387]	355[249]	666[110]	528	389
質量(kg)	9.1	9.7	10.8	11.5	12.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×1796.5×120.7 [1690.5]	2313×1796.5×120.7 [1690.5]	2535×2246.5×120.7 [1690.5]	2756×2246.5×120.7	2978×2246.5×120.7
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	66 / 79				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6				
適用アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
適用ボックス内寸法(mm)	2290×150×150	2510×150×150	2740×150×150	2960×150×150	3180×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SET-130VM	SET-140VM	SET-150VM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101/BU202 ※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	15.7	16.5	17.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行	2970×3236.5×132.7	3173×3236.5×132.7	3376×3236.5×132.7
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-349X	AL-377X
適用ボックス内寸法(mm)	3170×150×150	3370×150×150	3580×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SET-130HM	SET-140HM	SET-150HM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		WG103/BS101/BU202
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	16.7	17.6	18.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行	3206×3236.5×132.7	3427×3236.5×132.7	3649×3236.5×132.7
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
適用ボックス内寸法(mm)	3400×150×150	3630×150×150	3850×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SET-130WM	SET-140WM	SET-150WM
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202	WG103/BS101/BU202	
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	16.7	17.6	18.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3206×3236.5×132.7	3427×3236.5×132.7	3649×3236.5×132.7
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A		
昇降速度(mm/sec)	83 / 100		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
適用ボックス内寸法(mm)	3400×150×150	3630×150×150	3850×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン 「セレクション」

製品仕様表

商品型式	SET-160VM	SET-170VM	SET-180VM	SET-190VM	SET-200VM
型(インチ)	160	170	180	190	200
7/8 [°] 外比	NTSCタイプ(4 : 3)				
生地	WG103/WG207/BS101		WG103/WG207		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3251×2438	3454×2591	3658×2743	3861×2896	4064×3048
上黒(mm)	592	439	747	594	442
質量(kg)	27.2	28.5	31.0	32.4	33.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3579×3268×152	3782×3268×152	4046×3758×152	4249×3758×152	4452×3758×152
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
適用アルミボックス	AL-390EX	AL-412EX	AL-425EX	AL-456EX	AL-486EX
適用ボックス内寸法(mm)	3780×200×200	3980×200×200	4250×200×200	4450×200×200	4650×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SET-160HM	SET-170HM	SET-180HM	SET-190HM	SET-200HM
型(インチ)	160	170	180	190	200
7/8 [°] 外比	HDタイプ(16 : 9)				
生地	WG103/WG207/BU202/BS101		WG103/WG207		
	※WG103は170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×1992	3764×2117	3985×2242	4206×2366	4428×2491
上黒(mm)	1038	913	1248	1124	999
質量(kg)	29.1	30.6	33.3	34.8	36.3
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3870×3268×152	4092×3268×152	4373×3758×152	4594×3758×152	4816×3758×152
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
適用アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
適用ボックス内寸法(mm)	4070×200×200	4290×200×200	4570×200×200	4790×200×200	5020×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン 「セレクション」

製品仕様表

商品型式	SET-160WM	SET-170WM	SET-180WM	SET-190WM	SET-200WM
型(インチ)	164	174	185	195	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WG207/BU202/BS101		WG103/WG207		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3542×2214	3764×2353	3985×2491	4206×2629	4428×2768
上黒(mm)	816	678	999	861	723
質量(kg)	29.1	30.6	33.3	34.8	36.3
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3870×3268×152	4092×3268×152	4373×3758×152	4594×3758×152	4816×3758×152
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	1.13A				
昇降速度(mm/sec)	67 / 80				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ				
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	なし				
適用アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
適用ボックス内寸法(mm)	4070×200×200	4290×200×200	4570×200×200	4790×200×200	5020×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。