



手動 環境対策スクリーン Tセレクション 製品仕様表

商品型式	SMT-080VF	SMT-090VF	SMT-100VF	SMT-110VF	SMT-120VF
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381	228	526	374	221
質量(kg)	8.0	8.6	9.6	10.2	10.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1947×1821.5×120.7	2150×1821.5×120.7	2353×2271.5×120.7	2556×2271.5×120.7	2759×2271.5×120.7
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1220)				
適用アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X
適用ボックス内寸法(mm)	2150×150×150	2350×150×150	2550×150×150	2760×150×150	2960×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				
商品型式	SMT-080HF	SMT-090HF	SMT-100HF	SMT-110HF	SMT-120HF
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054	929	805	680	556
質量(kg)	8.7	9.4	10.2	10.9	11.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×2271.5×120.7	2313×2271.5×120.7	2535×2271.5×120.7	2756×2271.5×120.7	2978×2271.5×120.7
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1220)				
適用アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
適用ボックス内寸法(mm)	2290×150×150	2510×150×150	2740×150×150	2960×150×150	3180×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動 環境対策スクリーン Tセレクション 製品仕様表

商品型式	SMT-080WF	SMT-090WF	SMT-100WF	SMT-110WF	SMT-120WF
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/BS101				
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493	355	666	528	389
質量(kg)	8.4	9.1	10.2	10.9	11.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×1821.5×120.7	2313×1821.5×120.7	2535×2271.5×120.7	2756×2271.5×120.7	2978×2271.5×120.7
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1220)				
適用アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
適用ボックス内寸法(mm)	2290×150×150	2510×150×150	2740×150×150	2960×150×150	3180×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)				
備考	RoHS対応品/VOC対策品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動 環境対策スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-130VF	SMT-140VF	SMT-150VF
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101 ※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	17.6	18.4	19.3
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2970×3261.5×132.7	3173×3261.5×132.7	3376×3261.5×132.7
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1820)		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-349X	AL-377X
適用ボックス内寸法(mm)	3170×150×150	3370×150×150	3580×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		
商品型式	SMT-130HF	SMT-140HF	SMT-150HF
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/BS101 ※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	18.6	19.5	20.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3206×3261.5×132.7	3427×3261.5×132.7	3649×3261.5×132.7
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1820)		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
適用ボックス内寸法(mm)	3400×150×150	3630×150×150	3850×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動 環境対策スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SMT-130WF	SMT-140WF	SMT-150WF
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/BS101 ※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	18.6	19.5	20.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3206×3261.5×132.7	3427×3261.5×132.7	3649×3261.5×132.7
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 / フック棒(L=1820)		
適用アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
適用ボックス内寸法(mm)	3400×150×150	3630×150×150	3850×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1)		
備考	RoHS対応品/VOC対策品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。