



# 電動スクリーン Pセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SEP-080VM	SEP-100VM	SEP-120VM
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103		
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	2032×1524	2438×1829
上黒(mm)	381	526	221
質量(kg)	10.8	12.9	14.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1966×1820×122	2372×2270×122	2778×2270×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:66・60Hz:79		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-220EX	AL-260EX	AL-300EX
適用ボックス内寸法(mm)	2200×200×200	2600×200×200	3000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEP-080HM	SEP-100HM	SEP-120HM
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF801		
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	2214×1245	2657×1494
上黒(mm)	1054	805	556
質量(kg)	11.8	13.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×2270×122	2554×2270×122	2997×2270×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:66・60Hz:79		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法(mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Pセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SEP-080WM	SEP-100WM	SEP-120WM
型(インチ)	82	102	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF801		
イメージサイズW×H(mm)	1771×1107	2214×1384	2657×1661
上黒(mm)	493	666	389
質量(kg)	11.4	13.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×1820×122	2554×2270×122	2997×2270×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:66・60Hz:79		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法(mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Pセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SEP-150VM
型(インチ)	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3048×2286
上黒(mm)	500
質量(kg)	21.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3395×3016×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
適用アルミボックス	AL-360EX
適用ボックス内寸法(mm)	3600×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品
商品型式	SEP-150HM
型(インチ)	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
生地	WG103
イメージサイズW×H(mm)	3321×1868
上黒(mm)	500
質量(kg)	22.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3668×2598×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
適用アルミボックス	AL-400EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Pセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SEP-150WM
型(インチ)	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3321×2076
上黒(mm)	500
質量(kg)	22.3
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3668×2806×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
適用アルミボックス	AL-400EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



# 電動スクリーン Pセレクション

# 製品仕様表

商品型式	SEP-170VM	SEP-200VM
型(インチ)	170	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)	
生地	WG103/WG207	
	※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ W×H(mm)	3454×2591	4064×3048
上黒(mm)	500	
質量(kg)	37.1	43.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3801×3339×155	4471×3826×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-400EX	AL-480EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200	4800×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	
商品型式	SEP-170HM	SEP-200HM
型(インチ)	170	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)	
生地	WG103/WG207	
	※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ W×H(mm)	3764×2117	4428×2491
上黒(mm)	500	
質量(kg)	39.2	46.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4111×2865×155	4835×3269×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 電動スクリーン Pセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SEP-170WM	SEP-200WM
型(インチ)	174	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)	
生地	WG103/WG207 ※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ W×H(mm)	3764×2353	4428×2768
上黒(mm)	500	
質量(kg)	39.5	46.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4111×3101×155	4835×3546×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 67 ・ 60Hz : 80	
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)	
操作スイッチ	選択 : 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択 : 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。