



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-080WN	SEP-100WN	SEP-120WN
型(インチ)	82	102	123
7ｽﾊﾟｸﾞ 外比	WXGAタイプ(16 : 10)		
生地	WG103/WF801		
	※イメージ内に継ぎ目が入ります		
スクリーンサイズW×H	1871mm×1650mm	2314mm×2100mm	2757mm×2100mm
質量(kg)	12.0kg	14.3kg	16.3kg
外形寸法 全幅×全高×奥行き	2111mm×1820mm×122mm	2554mm×2270mm×122mm	2997mm×2270mm×122mm
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度	66mm/sec(50Hz) ・ 79mm/sec(60Hz)		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付トラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付トラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法	2400mm×200mm×200mm	2800mm×200mm×200mm	3200mm×200mm×200mm
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考			
商品型式	SEP-150WN	SEP-170WN	SEP-200WN
型(インチ)	154	174	205
7ｽﾊﾟｸﾞ 外比	WXGAタイプ(16 : 10)		
生地	WG103		
	※イメージ内に継ぎ目が入ります		
スクリーンサイズW×H	3421mm×2626mm	3864mm×2903mm	4588mm×3348mm
質量(kg)	22.9kg	39.5kg	46.7kg
外形寸法 全幅×全高×奥行き	3668mm×2806mm×134mm	4111mm×3101mm155mm	4835mm×3546mm×155mm
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A	1.13A	
昇降速度	83mm/sec(50Hz) ・ 100mm/sec(60Hz)	67mm/sec(50Hz) ・ 80mm/sec(60Hz)	
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	十字穴付トラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付トラスタッピンねじ(4×12) ×4	なし	
適用アルミボックス	AL-400EX	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法	4000mm×200mm×200mm	4400mm×200mm×200mm	5100mm×200mm×200mm
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Pセクション

製品仕様表

商品型式	SEP-100UN-MRW1-WG103	SEP-120UN-MRW1-WG103	SEP-150UN-MRW1-WG103
型	100インチ	120インチ	150インチ
JANコード	4942465029355	4942465029362	4942465029379
アスペクト比	Uタイプ (21 : 9)		
生地	WG103 (防炎品)		
スクリーンサイズ W×H	2450mm×1240mm	2910mm×1435mm	3620mm×1735mm
製品質量	13.3kg	18.5kg	35.8kg
外形寸法 全幅×全高×奥行	2697mm×1430mm×134mm	3157mm×1625mm×134mm	3867mm×1933mm×155mm
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		1.13A
昇降速度	83mm/sec (50Hz) 100mm/sec (60Hz)		67mm/sec (50Hz) 80mm/sec (60Hz)
主材質	アルミニウム：フロントパネル・ケース・ローラー スチール：ケースキャップ 他 樹脂：キャップ類 (ABS)・その他部品類 (POM/PC)		
操作スイッチ	赤外線リモコン (フォルダー付き)		
回路ボックス	モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		サイドブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-300EX	AL-360EX	AL-400EX
適用ボックス内寸法 L×H×D	3000mm×200mm×200mm	3600mm×200mm×200mm	4000mm×200mm×200mm
オプション	サイドブラケット (S-M2) 壁埋込スイッチ (S-R2) / 一連用壁埋込スイッチ (S-R3)		壁埋込スイッチ (S-R2) 一連用壁埋込スイッチ (S-R3)
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。