



電動スクリーン Tセレクション

製品仕様表

商品型式	SET-080WN-TWW1	SET-100WN-TWW1	SET-120WN-TWW1	SET-150WN-TWW3
型	82インチ	102インチ	123インチ	154インチ
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)			
生地	WG103(防炎品) WF801(防炎品)	WG103(防炎品) WF801(防炎品) ※イメージ内に継ぎ目が入ります。		WG103(防炎品) ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
スクリーンサイズ W×H	1871mm×1650mm	2314mm×2100mm	2757mm×2100mm	3421mm×2626mm
製品質量	9.7kg	11.6kg	13.1kg	18.3kg
外形寸法※1 全幅×全高×奥行き	2092mm×1797mm×121mm	2535mm×2247mm×121mm	2978mm×2247mm×121mm	3649mm×2783mm×133mm
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz			
定格電流	0.96A			
昇降速度	66mm/sec(50Hz) ・ 79mm/sec(60Hz)			83mm/sec(50Hz) 100mm/sec(60Hz)
主材質	アルミニウム：フロントパネル・ケース・ローラー スチール：ケースキャップ 他 樹脂：キャップ類(ABS)・その他部品類(POM/PC)			
操作スイッチ	選択： 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/ 赤外線リモコン(フォルダー付き) + 壁埋込スイッチ			
回路ボックス	選択： 端子台タイプ/ モジュラータイプ/ DC24Vタイプ			
ブラケット	サイドブラケット			
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6			
適用アルミボックス	AL-240X	AL-280X	AL-320X	AL-400X
適用ボックス内寸法 L×H×D	2400mm×150mm×150mm	2800mm×150mm×150mm	3200mm×150mm×150mm	4000mm×150mm×150mm
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/ 壁埋込スイッチ(S-R2)/ 一連用壁埋込スイッチ(S-R3)			
備考				
商品型式	SET-170WN-TWW3	SET-200WN-TWW3		
型	174インチ	205インチ		
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)			
生地	WG103(防炎品)/WG208(防炎品) ※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。			
スクリーンサイズ W×H	3864mm×2903mm		4588mm×3348mm	
製品質量	30.3kg		35.9kg	
外形寸法 全幅×全高×奥行き	4092mm×3091mm×152mm		4816mm×3536mm×152mm	
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz			
定格電流	0.96A			
昇降速度	67mm/sec(50Hz) ・ 80mm/sec(60Hz)			
主材質	アルミニウム：フロントパネル・ケース・ローラー スチール：ケースキャップ 他 樹脂：キャップ類(ABS)・その他部品類(POM/PC)			
操作スイッチ	選択： 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/ 赤外線リモコン(フォルダー付き) + 壁埋込スイッチ			
回路ボックス	選択： 端子台タイプ/ モジュラータイプ/ DC24Vタイプ			
ブラケット	サイドブラケット			
標準付属品	なし			
適用アルミボックス	AL-440EX		AL-510EX	
適用ボックス内寸法 L×H×D	4400mm×200mm×200mm		5100mm×200mm×200mm	
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/ 壁埋込スイッチ(S-R2)/ 一連用壁埋込スイッチ(S-R3)			
備考				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。