



電源電圧	AC100V 50/60Hz ※1
消費電力	約2.9W
制御	2回路(昇・降信号) パルス幅1S
1周期時間	1週間 (7日間)
表示	曜日、時、分、秒 (24h表示・AM/PM12h表示切り替え) LCDによるデジタル表示:文字高10mm 動作中および動作予定時刻のデジタル表示 動作中および動作予定時刻のタイムチャート表示
色	プレート:シルバー スイッチボックス:ホワイト
設定ステップ数	40ステップ/ch ※2
質量	0.6kg
付属品	圧着端子 × 2
適応機種	電動スクリーン: SEP/SET/SZP(端子台タイプ5V/24V仕様) ※3 SEC(壁埋込スイッチ仕様)、ET プロジェクター昇降装置: EEP-025M11/050M11/050L11

- ※1 インバータの出力を電源として使用しないでください。
- ※2 タイマーの設定は工場出荷時に
動作時刻は「降19:00、昇23:00」
曜日は「月曜日～日曜日」に設定されています。
- ※3 モジュールタイプの場合は別途ご相談ください。

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 設置環境に合わせ通線口の加工を別途おこなってください。