



注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. *寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。
4. 外形寸法は、小数点以下を切上げております。



モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz: 100(mm/sec)

スクリーン生地	ピュアマット (WF204)
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白 (日塗IN-93 7分つや) 相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 黒 (日塗IN-10 5分つや) 相当 脱着可能
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質量	19.5kg
アスペクト比	HDタイプ (16:9)
付属品	赤外線リモコン送信機/受光部 × 1 スライディングブラケット × 2 サイドブラケット × 1 set 十字穴付きトラスタッピンねじ (4x40) × 6 十字穴付きトラスタッピンねじ (4x12) × 4
オプション	壁埋込スイッチ (S-R2)