



回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/8)

注記

- ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- ・赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
- ・*寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz:83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	サウンドスクリーン(WS902) 防炎品
スクリーンケース	材質:アルミ 色:白(日塗IN-93 7分つや)相当
フロントパネル、 下パイプ	材質:アルミ 色:白(日塗IN-93 7分つや)相当 (脱着可能)
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質量	20.7kg
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
付属品	赤外線リモコン送信機/受信部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)