



サイドテンション付き電動スクリーン

製品仕様表

商品型式	SEG-080FN-S2-WV102	SEG-100FN-S2-WV102	SEG-120FN-S2-WV103	SEG-150FN-S2-WV103
JANコード	4942465029447	4942465029454	4942465029461	4942465029478
型(インチ)	80	100	120	150
アスペクト比	アスペクトフリー			
生地	WV102(防炎品)		WV103(防炎品)	
スクリーンサイズ W×H(mm) ※2	1771±1%×1677±1%	2214±1%×1954±1%	2657±1%×2231±1%	3321±1%×2446±1%
映写可能 最大インチ数	NTSC(4:3)	87	108	130
	HD(16:9)	80	100	120
	WXGA(16:10)	82	102	123
製品質量(kg)	約15.6	約19.0	約22.2	約27.3
外形寸法(mm) ※1 全幅×全高×奥行き	2000×(1855)±1%×104 2000×(1874)±1%×122	2443×(2132)±1%×104 2443×(2151)±1%×122	2886×(2409)±1%×104 2886×(2428)±1%×122	3699×(2624)±1%×104 3699×(2643)±1%×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz			
定格電力	100W			
定格電流	0.96A			
待機電力	0.6W			
昇降速度(mm/sec)	83(50Hz) / 100(60Hz)			
主材質	アルミ: ケース・ローラー/スチール: サイドキャップ・ブラケット /樹脂: リモコン・壁埋込スイッチ			
操作スイッチ	赤外線リモコン・壁埋込スイッチ			
標準付属品	リミット調整六角レンチ×1、スライディングブラケット×2、 取付ねじセット(十字穴付トラスタッピンねじ 5×25×8、ねじ用樹脂プラグ×8) 赤外線リモコン送信機/受光部×1、単4乾電池×2、壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス※3	AL-220X	AL-260X	AL-320X	AL-400X
適用アルミボックス内寸法 L× H×D(mm)	2200×150×150	2600×150×150	3200×150×150	4000×150×150
取付最小ボックス 内寸法 L×H×D(mm)	2120×160×150	2565×160×150	3010×160×150	3850×160×150
梱包サイズL×H×D(mm)	2300×200×250	2750×200×250	3200×200×250	4000×200×250
梱包質量(kg)	約18	約22	約26	約31

※1 外形寸法(mm)全幅×全高×奥行きの上段はブラケット無し、下段はブラケット使用時の寸法です。

※2 映写範囲の想定は図面を確認ください。

※3 アルミボックス(AL-X)にスクリーン本体を収納した場合、カバー(目隠しパネル)は装着できません。

アルミボックスの下端からスクリーン本体の一部が突出します。

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。