



# 電動バトン

## 製品仕様表

型式		BEX-TL12S12W250	BEX-TK12S12W250
モーター	出力 (W)	0.75kW	
	定格電圧 (V)	3φ3W200V (50/60Hz)	
	定格電流 (A)	3.2/3.0	
	減速比	1/300	
	ブレーキ	ブレーキ付	
操作回路		DC24V オールa接点	
バトンパイプ		SUS304 φ48.6 x t 2.0 L 12000 #400仕上げ	STKMR □50xt1.6 L 12000 指定色塗装仕上げ
最大吊荷重		2450N (250kgf)	
最大ストローク		12000mm	
吊点数		6	
ワイヤー径 (mm)		φ3	
昇降速度 (m/min)	50Hz	約 5.6	
	60Hz	約 6.8	
質量 (kg)		250.0	
主材質		スチール：モーターベース、ドラム、滑車/ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ/樹脂：ワイヤー押さえ、キャップ類	
標準付属品		壁キースイッチ(オールa接点)/吊荷重ラベル、注意ラベル/ワイヤークリップ(吊点数x2)	
備考			
型式		BEX-TG6S6W250	BEX-TT6S12W250
モーター	出力 (W)	1.5kW	0.75kW
	定格電圧 (V)	3φ3W200V (50/60Hz)	
	定格電流 (A)	6.4/6.0	3.2/3.0
	減速比	1/240	1/300
	ブレーキ	ブレーキ付	
操作回路		DC24V オールa接点	
バトンパイプ		STKM φ48.6xt2.3 L 3000 指定色塗装仕上げ	STKM φ48.6xt2.3 L 3000 指定色塗装仕上げ
最大吊荷重		2450N (250kgf)	
最大ストローク		6000mm	12000mm
吊点数		9	6
ワイヤー径 (mm)		φ3	
昇降速度 (m/min)	50Hz	約 7.0	約 5.6
	60Hz	約 8.5	約 6.8
質量 (kg)		135.0	
主材質		スチール：モーターベース、ドラム、滑車/ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ/樹脂：ワイヤー押さえ、キャップ類	
標準付属品		壁キースイッチ(オールa接点)/吊荷重ラベル、注意ラベル/ワイヤークリップ(吊点数x2)	
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。