



電動バトン

製品仕様表

型式		BES-PL4S4W15	BES-TL4S4W15	
モーター	出力 (W)	135W		
	定格電圧 (V)	単相100V (50/60Hz)		
	定格電流 (A)	1.13 (50/60Hz)		
	減速比	-		
	ブレーキ	簡易ブレーキ付		
操作回路		DC24V オール a 接点		
バトンパイプ		SUS304 φ25 x t 1.0 L 4000	#400仕上げ	
最大吊荷重		147N (15kgf)		
最大ストローク		4000mm		
吊点数		2		
ワイヤー径 (mm)		φ2		
昇降速度 (mm/s)	50Hz	約 70		
	60Hz	約 83		
質量 (kg)		17.0	13.7	
主材質		アルミニウム：パネル、ケース、ローラー スチール：ブラケット、ドラム	/ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ /樹脂：キャップ類	
標準付属品		一連壁埋込スイッチ（オール a 接点）、吊荷重ラベル、注意ラベル、ワイヤークリップ2		
アルミボックス		-	-	
備考		RoHS対応品		
型式		BEM-TL4S5W50	BEL-TL6S6W80	BEX-TL12S12W250
モーター	出力 (W)	100W	200W	0.75kw
	定格電圧 (V)	単相100V (50/60Hz)		
	定格電流 (A)	3.2/2.8	5.2/4.6	3.2/3.0
	減速比	1/100	1/75	1/300
	ブレーキ	ブレーキ付	ブレーキ付	ブレーキ付
操作回路		AC100V 止 b 接点	DC24V オール a 接点	
バトンパイプ		SUS304 φ42.7 x t 1.5 L 4000 #400仕上げ	SUS304 φ42.7 x t 2.0 L 6000 #400仕上げ	SUS304 φ48.6 x t 2.0 L 12000 #400仕上げ
最大吊荷重		490N (50kgf)	784N (80kgf)	2450N (250kgf)
最大ストローク		5000mm	6000mm	12000mm
吊点数		2	3	6
ワイヤー径 (mm)		φ3	φ3	φ3
昇降速度 (mm/s)	50Hz	約 85	約 110	約 100
	60Hz	約 100	約 135	約 120
質量 (kg)		50.0	77.0	250.0
主材質		アルミニウム：ドラム スチール：モーターベース、リレーベース、シャフト	/ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ /樹脂：キャップ類	スチール：モーターベース、ドラム、滑車 /ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ /樹脂：ワイヤー押さえ、キャップ類
標準付属品		一連壁埋込スイッチ（止 b 接点）、渡り線 吊荷重ラベル、注意ラベル、ワイヤークリップ（吊点数 x 2）		壁キースイッチ（オール a 接点） 吊荷重ラベル、注意ラベル ワイヤークリップ（吊点数 x 2）
アルミボックス		-	-	-
備考		RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。