



プロジェクター電動昇降装置

製品仕様表

商品型式	EET-040S11
プロジェクター 最大搭載質量 (kg)	5
プロジェクター最大格納寸法 W×D×H (mm)	350×350×120
昇降速度 (mm/sec)	21±10% (60Hz)、17.5±10% (50Hz)
操作方法	赤外線リモコン・壁スイッチ (UP・STOP・DOWN)
昇降ストローク (mm)	400
消費電力 (W)	50
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
塗装色	ホワイト
製品質量 (kg)	約17
製品寸法 (天井収納時) W×D×H (mm)	500×500×400
製品寸法 (映写時) W×D×H (mm)	500×500×800
梱包サイズ W×D×H (mm)	515×515×250
梱包質量 (kg)	約20
付属品	マウント ×1 化粧板 ×1 接続プレート ×4 スクリーロッドM6×4、ナット×16、平座金 ×16 ユニバーサルジョイント ×1 PJ固定金具 大×4、小 ×4 組立用ねじ M4-8 ×12 赤外線リモコン ×1 壁スイッチ ×1 RS232Cリピーター ×1 アンカーボルトM8-60 ×4 コンセントタップ ×1 12Vトリガーケーブル ×1 電源コード ×1 コントロールケーブル ×1 ケーブルタイ ×4 コンベックスペース ×2 六角レンチ×4 (M3/M4/M5/M6) ■プロジェクター取付けねじ一式 十字穴付き座金組込みねじ (M3×10) ×4 六角穴付きねじ (M3×20) ×4 平座金 (呼び径3) ×4 スペーサー 六角穴付きねじ (M4×20) ×4 平座金 (呼び径4) ×4 φ5, t=1, L=6 ×8 六角穴付きねじ (M5×20) ×4 平座金 (呼び径5) ×4 六角穴付きねじ (M6×10) ×4
その他	安全停止タイマー機能 (60秒) ※1

※1 動作後60秒でモーターが自動停止します。