



クランクハンドル式手動バトン

製品仕様表

商品型式	BMS-TL4S4W20	BMS-TL6S4W20
バトンパイプ(mm)	ステンレス φ25 L4000	ステンレス φ25 L6000
最大吊荷重	196N(20Kgf)	
ストローク(mm)	最大4000	
吊点数	2	3
ワイヤー径(mm)	ステンレス φ2	
製品質量(kg)	25.0	38.0
外形寸法(mm) L×H×D	4000×196×190 (収納時)	6000×196×190 (収納時)
駆動方式	クランクハンドルによる巻き上げ	
クランクハンドル(mm)	クランクハンドルL1800	
	ハンドル1回転での移動距離：約40	
ハンドルへの負荷 (N・m) ※2	8.2 (最大荷重時)	8.7 (最大荷重時)
巻上機	ギア比 9 : 1	
主材質	アルミニウム：天板、ドラム ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ スチール：ブラケット、 樹脂：キャップ類	
本体色	シルキーホワイト色：27-90B相当	
標準付属品	クランクハンドル × 1 六角ボルト (M10×25) × 10 平座金 (呼び10) × 10 ばね座金 (呼び10) × 10 六角ナット (M10) × 10	クランクハンドル × 1 六角ボルト (M10×25) × 16 平座金 (呼び10) × 16 ばね座金 (呼び10) × 16 六角ナット (M10) × 16
適用アルミボックス	AL-EX特注対応	AL-EX特注対応
適用ボックス内寸 L×H×D (mm)	4300×200×200	6300×200×200
取付最小ボックス内寸法 L×H×D (mm)	4300×200×200	6300×200×200
梱包サイズ L×H×D (mm)	4020×220×230	2梱包 ①3180×220×230, ②2480×220×230
梱包質量 (kg)	28	合計43 (①26, ②17)

※1 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※2 設置環境によって異なります。