



## プロジェクター昇降装置

## 製品仕様表

商品形式	EEP-025M11	EEP-050M11	EEP-050L11	
PJ最大搭載質量 (kg)	15	20	30	
搭載PJ最大寸法(※1) WxDxH (mm)	470x480x127	610x510x127	610x510x200	
昇降ストローク (mm)	245	500	500	
製品質量 (kg)	約26	約28	約30	
外形寸法 WxDxH (mm)	630x580x400	780x610x400	780x610x500	
電源電圧 (V)	AC100V 50/60Hz			
定格電流 (A)	0.36/0.42	0.56/0.57	0.77/0.86	
消費電力 (W)	40	55	76	
昇降速度 (mm/sec) (50/60Hz)	20/24	20/24	20/24	
操作方法	一連壁埋込スイッチ仕様による (UP・STOP・DOWN) (※2)			
塗装色	本体部：黒色 (半つや消し)、昇降部：オフホワイト色・アイボリー色			
その他	プロジェクター用電源コンセント付き AC100V (最大 5A)			
付属品	一連壁埋込スイッチ (オール a 接点)			
オプション	品名	天井内カバー		
	サイズ (mm) WxDxH	680x630x462	830x660x462	830x660x562
	質量 (kg)	約21	約25	約29
	材質	スチール製		
	塗装色	オフホワイト色		
備考	RoHS適合品			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 搭載PJ寸法は、目安の寸法です。

※2 赤外線リモコン操作もオプションで選択可能です。