



適応電線：600Vビニル絶縁電線 (IV) φ1.6、φ2Cu単線専用  
 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) φ1.6、φ2Cu単線専用  
 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 φ1.6、φ2Cu単線専用  
 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2Cu単線専用

材 質	アルミ、スチール、ステンレス、樹脂
外 観 色	ブラック 日塗工：N-10相当
本 体 質 量	約94kg (筐体本体のみ)
外 形 寸 法	W1513×D276×H1800mm
最大搭載質量	40kg/ディスプレイ
対応ディスプレイ	LG 49XE4F
ディスプレイ動作/保管条件	ディスプレイ動作温度：-30~50℃ (直射日光を避けて下さい) ディスプレイ動作湿度：5~100% ディスプレイ保管温度：-20~60℃ (直射日光を避けて下さい) ディスプレイ保管湿度：5~100%
固 定 方 法	床固定 アンカー-M12×8本 (床面からの長さ26~34mm)
付 属 品	アンダーカバー×2、ディスプレイ取付ねじセット×1、 ロックレバーハンドル×2、取扱説明書×1
オプション	M-B02
備 考	グリーン購入法適合

- 別途項目
1. 一次・二次電源配管・配線工事
  2. 映像線工事
  3. アンカー工事