



ディスプレイスタンド

製品仕様表

型 式	DSE-70M-F1	DSE-70M-F2	DSE-70M-F3	DSE-70M-K1	DSE-70M-K2	DSE-70M-K3
主 材 質	SPCC、STKR、SS400(ねじ類)					
塗 装 色	ホワイト					
外 形 寸 法 (mm)	W850×D850×H1695					
製 品 質 量 (kg)	約78			約77		
対応ディスプレイサイズ	37～70型(ユニバーサルアタッチメント) ^{※1}			37～70型(200・300・400・660・684 × 最大530)		
ディスプレイ 搭載質量 (kg)	35～44	45～54	55～60	35～44	45～54	55～60
棚板 搭載質量 (kg)	15以下					
画 面 中 心 高 さ	1200・1300・1400・1500・1600 ^{※2}			1110・1210・1310・1410・1510 ^{※2}		
昇 降 ス ト ロ ー ク	400mm(100mmピッチ) 棚板連動昇降					
昇 降 機 構	手動ガスダンパー方式					
回 転 機 構	なし			ディスプレイ縦・横90°回転(ロック付き) 回転方向:反時計回り		
転 倒 角 度	20°(ディスプレイ搭載時)					
キ ャ ス タ ー	φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め) ^{※3} 4個中2個はストッパーなし					
棚 板 サ イ ズ (mm)	W699 × D235 ^{※4}					
配 送 形 態	組立発送(棚板のみお客様組立)					
梱 包 寸 法 (mm)	W980 × D960 × H1720 1梱包					
梱 包 質 量 (kg)	約83			約82		
付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ 棚板 (W699×D235) : 1枚 ・ 棚板取付金具 : 2 ・ 製品組立用ねじセット : 1式 十字穴付なべ小ねじ : 6 (M6×15)、 十字穴付なべ小ねじ : 4 (M4×10) ・ ディスプレイ取付用ねじセット : 1式 十字穴付なべ小ねじ : 各4 (M6×12、M8×25、M8×45) スペーサー : 4 φ21×12 孔φ8) 補助板 : 4 ・ 組立設置説明書 : 1 			<ul style="list-style-type: none"> ・ 棚板 (W699×D235) : 1枚 ・ 棚板取付金具 : 2 ・ 回転フレーム : 1 ・ 製品組立用ねじセット : 1式 十字穴付なべ小ねじ : 4 (M6×15)、 十字穴付なべ小ねじ : 4 (M4×10) ・ ディスプレイ取付用ねじセット : 1式 十字穴付なべ小ねじ : 各4 (M6×12、M8×25、M8×45) スペーサー : 4 φ21×12 孔φ8) 補助板 : 4 ・ 組立設置説明書 : 1 		
オ プ シ ョ ン	<ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン簡易ラック D-T01 (W366×D390×H80) ・ 追加棚板^{※5} D-T02 (W699×D235) 					
環 境 対 応	RoHS適合					

※1 一部対応出来ないディスプレイがあります。

※2 ディスプレイ取り付け位置により変わります。

※3 車軸固定は360°中8ポジションで可能です。

※4 ディスプレイを縦型表示する場合は、前方に向けて取り付け出来ません。後方に向けて取り付けてください。

※5 棚板は2枚まで取り付け可能です。