



| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 材質 | A6063, SPCC, STKR, SS400(ねじ類), 樹脂 |
| 塗装色 | シルバー(アルマイト) |
| 本体質量 | 約100kg |
| 外形寸法 | W1219×D680×H2477mm |
| 最大搭載質量 | ディスプレイ取付部: 40kg以下 |
| 対応ディスプレイサイズ | 65型*1 VESA(W200~400, H200~600) |
| 転倒角度 | 16.0° *2 |
| 耐震性 | 281 gal *2 |
| キャスター | φ60双輪キャスター×4 (2個はストッパー付き) |
| 排気ファン | □120mm-t38mm厚×2 AC100V/4.4W, 騒音レベル: 46dB |
| 設置環境 | 完全屋内 周囲温度: 0~38℃ 周囲湿度: 20~80% |
| 収納スペース | W900×D140×H520 (mm) 鍵付き |
| 付属品 | ディスプレイ取付ねじセット×1式, 製品組立用ねじセット×1式 組立設置説明書×1, 7口テーブルタップ(マグネット付)×1 |
| オプション | 保護パネル・スピーカー |
| 備考 | RoHS適合 |

- 別途項目**
1. 一次・二次電源配管・配線工事
 2. 映像線工事
- 記事**
1. 搭載ディスプレイにより仕様が変わる場合があります。

*1 一部対応できないディスプレイがあります。
*2 ディスプレイ質量40kgの場合