



別途項目

1. 一次・二次電源配管・配線工事
2. 映像線工事
3. 固定用アンカー工事

記事

1. 搭載ディスプレイにより仕様が変わる場合があります。

| | |
|-------------|---|
| 材質 | A6063, SPCC, STKR, SS400(ねじ類)、樹脂 |
| 塗装色 | シルバー(アルマイト) |
| 本体質量 | 約90kg |
| 外形寸法 | W1195×D300×H2365mm |
| 最大搭載質量 | ディスプレイ取付部: 40kg以下 |
| 対応ディスプレイサイズ | 65型*1 VESA(W200~400, H200~600) |
| 排気ファン | □120mm-t38mm厚×2 AC100V/4.4W, 騒音レベル: 46dB |
| 設置形態 | 自立型 アンカー固定(M12以上)*2 |
| 設置環境 | 完全屋内 周囲温度: 0~38℃ 周囲湿度: 20~80% |
| 収納スペース | W900×D140×H520 (mm) 鍵付き |
| 付属品 | ディスプレイ取付ねじセット×1式、製品組立用ねじセット×1式 組立設置説明書×1、7口テーブルタップ(マグネット付)×1 |
| オプション | 保護パネル・スピーカー |
| 備考 | RoHS適合 |

*1 一部対応できないディスプレイがあります。

*2 固定用アンカーは別途になります。